

UPGRADE NAAR BETROUWBAARHEID: DE E/ONE GRINDERPOMP

Hebt u te maken met terugkerende storingen en hoge onderhoudskosten aan uw rioelpompen?

TYPISCHE PROBLEMEN MET CENTRIFUGAALPOMPEN

- ✗ Vastlopers en verstoppingen
- ✗ Kwetsbare vlotterschakelaars
- ✗ Hoge onderhoudskosten
- ✗ Instabiele prestaties

DE VOORDELEN VAN DE E/ONE UPGRADE

- ✓ Niet vastlopend snijmechanisme, geen last van botheid van de versnijder
- ✓ Contactloze, niet-vervuilende druk schakelingsniveau-regelaars
- ✓ Constante prestaties
- ✓ Lange levensduur en betrouwbaarheid
- ✓ Eenvoudige installatie



De E/One Upgrade grinderpomp biedt de oplossing voor een **betrouwbaar** en **onderhoudsvrij rioleringsysteem**.

Met meer dan 55 jaar ervaring in drukriolerings technologie heeft E/One wereldwijd bewezen de meest duurzame en efficiënte oplossing te bieden. De E/One Upgrade is speciaal ontwikkeld om centrifugaal pompen eenvoudig te vervangen, zonder ingrijpende aanpassing aan uw bestaande systeem.



Scan voor meer informatie of ga naar
eone.com/upgrade-nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatie

De Upgrade heeft een universeel ontwerp waardoor uitwisseling met vrijwel elke centrifugaal pomp eenvoudiging is uit te voeren. De Upgrade past in de meeste, zo niet alle, bestaande pomp putten.

Kenmerken en voordelen

- Het snijmechanisme is ontworpen om vastlopen te voorkomen en voor minimale slijtage.
- Het onafhankelijke niveauregelingssysteem van de Upgrade elimineert lastige en onderhouds gevoelige vlotterschakelaars. Het niveaucontrolesysteem van de drukschakelaar van E/One is de meest effectieve in de industrie.

Exploitatiegegevens

MOTOR

0,75 kW, 1.425 rpm, hoog koppel, condensator start, thermisch beveiligd, 230Volt, 50Hz en 1 Fase + nul.

ALARM PANEEL

Voor nieuwe installaties omvat een IP65/Nema 4X, CE conform alarmpaneel stroom- en signaalstroomonderbrekers, hoorbare en visuele alarmen, alarm/sirene uit knop, start knop en klemmenstroken. Ook is er een DIN-Rail monteerbare versie die in een bestaande kast geïnstalleerd kan worden.

CAPACITEIT

0,77 l/s op 0 m
0,70 l/s op 10 m
0,60 l/s op 25 m
0,50 l/s op 40 m
0,40 l/s op 56 m

